

ESPECS. TÉCNICAS DJI ACTION 2 POWER COMBO

Unidad de cámara a

Gener al

Dimensiones

39 × 39 × 22,3 milímetro

Impermeable

10 m sin funda protectora / 60 m con funda protectora de agua

Cantidad de micrófonos

1

Peso

56 g

Pantalla táctil

1,76 pulgadas 350 ppi
500 ± 50 cd / m² 446 × 424

AERODRONES.PE

Cámara

Sensor

CMOS de 1 / 1,7 "

Lente

FOV: 155 °
Apertura: f / 2.8
Equivalente al formato de 35 mm: 12,7 mm
Rango de enfoque: 0,3 m a ∞

Rango ISO

Foto: 100-6400
Video: 100-6400

Velocidad de obturación electrónica

Foto: 1 / 8000-30 s
Video: 1/8000 s hasta el límite de fotogramas por segundo

Resolución máxima de la foto

4000 × 3000

Zoom

Foto con zoom digital
: 4x
Video: 2x (> 60 fps), 3x (≤ 60 fps, HorizonSteady activado), 4x (≤ 60 fps, HorizonSteady desactivado)
Cámara lenta / Timelapse: No disponible

Modos de fotografía fija

Sencillo: 12 MP
Cuenta atrás: Apagado / 0,5 / 1/2/3/5/10 segundos

Video

4K (4: 3): 4096 × 3072 @ 24/25/30/48/50 / 60fps
4K (16: 9): 3840 × 2160 @ 100 / 120fps
4K (16: 9): 3840 × 2160 @ 24/25 / 30/48/50 / 60fps 2.7K (4: 3): 2688 × 2016 @ 24/25/30/48/50 / 60fps 2.7K (16: 9): 2688 × 1512 @ 100 / 120fps
2.7K (16: 9): 2688 × 1512 @ 24/25/30/48/50 / 60fps
1080p (16: 9): 1920 × 1080 @ 100/120/200 / 240fps
1080p (16: 9): 1920 × 1080 @ 24 / 25/30/48/50/60 fps

Cámara lenta

4K: 4x (120fps)
2.7K: 4x (120fps)
1080p: 8x (240fps), 4x (120fps)

Timelapse

4K / 2.7K / 1080p
Intervalos: 0.5 / 1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 segundos Duración: 5/10/20/30 minutos , 1/2/3/5 horas, ∞

Estabilización

EIS: RockSteady 2.0 + HorizonSteady
* EIS no es compatible con los modos Cámara lenta y Timelapse. HorizonSteady solo está disponible cuando la resolución de video es 1080p (16: 9) o 2.7K (16: 9)

Tasa de bits de video máxima

130 Mbps

Formatos de archivo admitidos

exFAT

Formato de foto

JPEG / RAW

Formatos de video

MP4 (H.264 / HEVC)

Capacidad de almacenamiento incorporada

32 GB
* 22,4 GB de almacenamiento disponible. La unidad de la cámara no tiene una ranura para tarjetas microSD, pero la capacidad de almacenamiento se puede ampliar insertando una tarjeta microSD en el módulo de pantalla táctil frontal o en el módulo de alimentación.

Salida de audio

48 KHz; CAA

Batería

Escribe

LiPo 1S

Capacidad

580 mAh

Energía

2,23 Wh

Voltaje

3,85 V

Temperatura de funcionamiento

0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F)

Temperatura de carga

5 ° a 60 ° C (41 ° a 140 ° F)

Tiempo de funcionamiento

70 minutos
* Probado en un entorno de laboratorio durante la grabación de video de 1080p / 30 fps (reserva de energía) con la estabilización de imagen electrónica desactivada. Esta figura debe usarse solo como referencia

Conexión

Rango de frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

2.400-2.4835 GHz
5.150-5.250 GHz
5.725-5.850 GHz

Protocolo de Wi-Fi

802.11 a / b / g / n / ac

Potencia de transmisión Wi-Fi (EIRP)

2,4 GHz: <16 dBm (FCC / CE / SRRC / MIC)
5,1 GHz: <14 dBm (FCC / CE / SRRC / MIC)
5,8 GHz: <14 dBm (FCC / CE / SRRC)

Rango de frecuencia de funcionamiento de Bluetooth

2.400-2.4835 GHz

Potencia de transmisión Bluetooth (EIRP)

<4 dBm

Protocolo de Bluetooth

BLE 5.0

Módulo de pantalla táctil frontal

* Solo para la versión Dual Screen Combo
No incluye el módulo de poder

General

Dimensiones

39 × 41,6 × 24,6 mm

Impermeable

No resistente al agua sin funda protectora / 60 m resistente con funda protectora

Cantidad de micrófonos

3

Peso

64 g

Pantalla táctil

1,76 pulgadas 350 ppi
500 ± 50 cd / m² 446 × 424

Tarjetas SD compatibles

microSD (máx. 256 GB)

Tarjetas microSD recomendadas

Modelos recomendados:
Samsung EVO 128GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC
Samsung EVO Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
SanDisk Extreme 64GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
SanDisk Extreme 16GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
Lexar 1066x 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC
Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3 microSD
Kingston Canvas Go! Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSD

Batería

Tipo de Batería

LiPo 2S

Capacidad

1300 mAh

Energía

5 Wh

Voltaje

7,7 V

Temperatura de funcionamiento

0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F)

Temperatura de carga

5 ° a 60 ° C (41 ° a 140 ° F)

Tiempo de funcionamiento

Unidad de cámara + módulo de pantalla táctil frontal: 160 minutos
* Probado en un entorno de laboratorio mientras se graba video de 1080p / 30 fps (reserva de energía) con la estabilización de imagen electrónica desactivada. Esta figura debe usarse solo como referencia

Tiempo de carga

Unidad de cámara + módulo de pantalla táctil frontal: 90 minutos
* Probado en un entorno de laboratorio con un adaptador USB de 5 V / 2 A

Módulo de poder

* Solo para la versión Power Combo
No incluye el módulo de pantalla táctil frontal

General

Dimensiones

39 × 41,6 × 21,4 mm

Impermeable

No resistente al agua sin funda protectora / 60 m resistente con funda protectora

Peso

56,6 g

Tarjetas SD compatibles

microSD (máx. 256 GB)

Tarjetas microSD recomendadas

Modelos recomendados:
Samsung EVO 128GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC
Samsung EVO Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
SanDisk Extreme 64GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
SanDisk Extreme 16GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
Lexar 1066x 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC
Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3 microSD
Kingston Canvas Go! Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSD

Batería

Tipo de Batería

LiPo 2S

Capacidad

1300 mAh

Energía

5 Wh

Voltaje

7,7 V

Temperatura de funcionamiento

0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F)

Temperatura de carga

5 ° a 60 ° C (41 ° a 140 ° F)

Tiempo de funcionamiento

Unidad de cámara + módulo de alimentación: 180 minutos
* Probado en un entorno de laboratorio durante la grabación de video de 1080p / 30 fps (reserva de energía) con la estabilización de imagen electrónica desactivada. Esta figura debe usarse solo como referencia

Tiempo de carga

Unidad de cámara + módulo de alimentación: 90 minutos
* Probado en un entorno de laboratorio cuando se utiliza un adaptador USB de 5 V / 2 A